



NOTA:

- Cotas expresadas en milímetros.
- \*El elevador deberá ser instalado en un piso de cemento con una resistencia a la compresión de 30 MPa y una profundidad mínima de 150 mm.
- Distancia mínima de la bandeja a la pared frontal de 2000 mm.
- Largo de bandeja: 1450 mm.

MATERIAL	000000	FECHA	04/06/2019	NOMBRE	Julián Boetto	CONJUNTO	EDT 483	<b>PESSOT S.R.L.</b> Santiago Pampiglione 4595-San Fco-Cba. 03564-445920 - www.pessot.com
CALIDAD		VERIF.	04/06/2019	Julián Boetto		SUBCONJUNTO	INST. FOSA	
		APROB.	04/06/2019	G. Pessot				
CANTIDAD		TÍTULO		INSTALACIÓN EN FOSA ELEVADOR EDT 483				N.º DE PIEZA
PESO		MEDIDAS EXP EN MM. ACABADO SUPERFICIAL:						N.º DE DIBUJO
TRAT. TERMICO		TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:						A3
TRAT. SUPERFICIAL		ESCALA:1:20						HOJA 1 DE 1
								REVISIÓN

LETRA				
FECHA				
ERA				
ES				
NOMBRE				