



NOTAS:

- Referencia para instalación con Mortero de Inyección FIS V 360.
- Tamaño máximo del agregado grueso en el hormigón H21: 26 mm.
- En caso de utilizar armaduras en el hormigón H21, no superar los 100 mm desde la parte inferior del bloque. De manera tal que los 200 mm restantes, estén libres de acero, para la perforación posterior. Ver detalle C.
- Las bases indicadas deberán estar niveladas entre sí y al ras del suelo.
- Largo de bandeja 5000 mm.
- *En caso de instalar, además, una alineadora A320 (3D), se recomienda que el espacio mínimo desde la columna EHU 412 a la pared frontal, sea mayor o igual a 2600 mm. Para más información ver planos en la pestaña "folletos & planos de instalación" de A320, en nuestro sitio web: www.pessot.com.
- Medidas expresadas en milímetros.

MATERIAL	FECHA	NOMBRE	CONJUNTO	PESSOT S.R.L. Santiago Pampiglione 4595-San Fco-Cba. 03564-445920 - www.pessot.com
	DIBUJ.	01/06/16	JULIÁN BOETTO	
CALIDAD	VERIF.			
	APROB.			
CANTIDAD	TÍTULO		Nº DE PIEZA	
PESO	 MEDIDAS EXP EN MM. ACABADO SUPERFICIAL:		DIMENSIONES OBRA CIVIL	
PESO:				
TRAT. TERMICO				TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:
TRAT. SUPERFICIAL				ESCALA:1:60
			Nº DE DIBUJO	EHU 412 A4
			REVISIÓN	HOJA 1 DE 1