



NOTAS:

- Referencia para instalación con Mortero de Inyección FIS V 360.
 - Tamaño máximo del agregado grueso en el hormigón H21: 26 mm.
 - En caso de utilizar armaduras en el hormigón H21, no superar los 100 mm desde la parte inferior del bloque. De manera tal que los 200 mm restantes, estén libres de acero, para la perforación posterior. Ver detalle C.
 - Las bases indicadas deberán estar niveladas entre sí y al ras del suelo.
 - Largo de bandeja 5000 mm.
- *En caso de instalar, además, una alineadora A320 (3D), se recomienda que el espacio mínimo desde la columna EHU 412 a la pared frontal, sea mayor o igual a 2600 mm. Para más información ver planos en la pestaña "folletos & planos de instalación" de A320, en nuestro sitio web: www.pessot.com.
- Medidas expresadas en milímetros.

MATERIAL	FECHA	NOMBRE	CONJUNTO	PESSOT S.R.L.	
				Santiago Pampiglione 4595-San Fco-Cba. 03564-445920 - www.pessot.com	
CANTIDAD			TÍTULO	N.º DE PIEZA	
PESO	MEDIDAS EXP EN MM. ACABADO SUPERFICIAL.		DIMENSIONES OBRA CIVIL	N.º DE DIBUJO	
PESO:				A4 EHU 414 HOJA 1 DE 1	
TRAT. TERMICO	TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:			REVISIÓN	
TRAT. SUPERFICIAL					
	ESCALA:1:60				